



PAJILLA U-STRAW 82


I.- COMPOSICION

DESCRIPCION PAJILLA U-STRAW 82
 MATERIAL POLIPROPILENO FDA, APROBACION CAPITULO 21
 EMPAQUE EXTERNO POLIPROPILENO BIORIENTADO BOPP FDA, APROBACION CAPITULO 21
 COLORES A ELECCION DEL CLIENTE
 DECORACION CON O SIN LINEA COEXTRUIDA CON 1 COLOR ADICIONAL
 PROVEEDOR POLINDUSTRIAS

PAJILLA U-STRAW 82

PARAMETRO	OBJETIVO	MAX	MIN	UNIDADES
DIAMETROS/DIAMETERS				
Interno	3.9	4.1	3.7	mm
ESPESORES/THICKNESS				
Espesor	0.2	0.21	0.19	mm
PESO/WEIGHT				
Peso de pajilla	0.34	0.36	0.32	g
EMPAQUE/PACKAGE				
Unidades por caja	35000			unidades
LONGITUD DOBLADA/BENDY LENGTH				
Longitud doblada	82	84	80	mm
SEPARACION PAJILLAS/GAP STRAW				
Distancia entre centros empacada	22			mm


PLANO TECNICO DE LA PAJILLA





PAJILLA U-STRAW 82

PAJILLA EMPACADA



Producto Fabricado bajo BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA/GOOD MANUFACTURING PRACTICES

Declaración de Cumplimiento de Regulaciones de Contacto con Alimentos

- 1) El polipropileno utilizado para la extrusión de esta pajilla cumple con la normativa para artículos o componentes de artículos destinados al contacto con alimentos. FDA CFR. 21, numerales 177.1520(a)(1)(i), (b) y (c) 1.1a Polímeros olefínicos.
- 2) Los pigmentos utilizados en la fabricación cumplen con la normativa para artículos o componentes de artículos destinados a estar en contacto con alimentos. FDA CFR 21, numerales 177.1520, 178.3297 y 184.1409
- 3) La película de BOPP del empaque primario cumple con las regulaciones FDA 21 CFR. 177.1520 Subpárrafo C, 176.170 (c), 178.2010.
- 4) La pajilla se encuentra en cumplimiento de la Directiva 94/62/EC y CONEG: basado en el conocimiento de las materias primas y de los procesos de manufactura, estamos dispuestos a confirmar que el producto no contiene metales pesados agregados de forma intencional. Este producto cumple con los requerimientos de la Directiva 94/62/EC y la regulación CONEG que limita el contenido de metales pesados hasta 100 ppm (Cd, Pb, Hg, Cr(VI)). También satisface las regulaciones como la D.L.22 y la 5/02/97 (IT), Ley de envases y residuos de envases 11/97 (ES).

Condiciones de Almacenamiento y Conservación

Temperatura	20°C
Humedad Relativa	30% a 60%
Estiba	Máximo 4 cajas
Vencimiento del Producto	2 años en buenas condiciones de almacenaje, de lo contrario 60 días.

Recomendaciones de manipulación:

- 1) Al lavar la caja sujétela por la parte inferior, para evitar que el peso de la pajilla la deforme.
- 2) No golpee ni arroje las cajas para evitar rotura y deterioro.
- 3) Almacene en un lugar seco y alejadas del calor, humedad o sustancias químicas. No almacene cerca del techo, para evitar deformación.

OBSERVACIONES:

AUTORIZACIONES

Emitió <u>INGA. EMILIA RUIZ DE OROZCO</u> GTE. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	Vo. Bo. <u>GTE. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</u>
--	---